4GRAPH.IT
WEB PRINTING MADE SIMPLE

Sottobicchieri in carta rotondi f.to 10 cm di diametro


COME CREARE CORRETTAMENTE UN ESECUTIVO DI STAMPA.

Seguire le seguenti indicazioni per creare un file di stampa corretto:

Formato del file.
Invia il tuo file in formato PDF - TIFF in scala 1:1

Orientamento del file.
L'orientamento del file deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine (orizzontale o verticale).
Entrambe le facciate devono avere lo stesso orientamento.

Attenzione:
Nel caso di stampa su entrambe le facciate, il foglio viene girato intorno al suo asse verticale,
come se si stesse sfogliando un libro; importante tenerne conto nel posizionamento di testo e grafica,
tenendo presente anche l'orientamento selezionato nel preventivo.



Margini ed abbondanza.
Un formato finito A4, in tipografia, non è mai stampato su un foglio A4.
A seconda del tipo di macchina e del tipo di carta, viene in realtà stampato su un formato carta molto più grande; solo in seguito i fogli vengono allineati e tagliati in A4.
Sarebbe naturalmente impossibile tagliare esattamente lungo il bordo dove finiscono il colore o gli elementi che avete progettato: il rischio è che si intraveda, a lavoro finito, un sottile filo bianco a bordo carta.
Per ovviare a tutto ciò, è sufficiente inserire le cosiddette abbondanze: cioè, lasciar proseguire il box colorato, la foto o il grafismo oltre il punto dove verrà realmente tagliato il lavoro.
Normalmente 3 mm di abbondanza sono più che sufficienti per evitare problemi.
Questo vuol dire che un 21x29,7 cm dovrà contenere un'abbondanza di 3 mm per lato, come indicato dalla linea verde nel template, e quindi il formato finito sarà di 21,6x30,3 cm.
Ricordati di contenere i testi all'interno dell'area sicura indicata nel template, i testi presenti al di fuori di tale area potrebbero essere tagliati in fase di rifilo.

4GRAPH.IT
WEB PRINTING MADE SIMPLE

Sottobicchieri in carta rotondi f.to 10 cm di diametro

Colore e Risoluzione.


I colori possono apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa utilizzato; questo è dovuto alla composizione fisica della carta.
I file in formato PDF devono essere inviati in quadricromia (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo CMYK Fogra 39. Qualora i file inviati non rispettino il profilo colore descritto verranno automaticamente convertiti secondo le nostre specifiche prima di andare in stampa. La risoluzione in dpi dei file per la stampa è minimo 150 dpi, la risoluzione ottimale è 300 dpi. I font devono essere inseriti nel file PDF o convertiti in curve/tracciati.

Font.

I font presenti sul file devono essere necessariamente incorporati o convertiti in curve prima di salvare il file in pdf. Consigliamo di impostare il corpo dei font non al di sotto di 4 punti e in presenza di linee grafiche lo spessore delle stesse non deve essere inferiore a 0,5 pt per garantirne la riproduzione.

MISURE DA SEGUIRE PER:

Sottobicchieri in carta rotondi f.to 10 cm di diametro



Le illustrazioni non sono in scala.

A = Dimensione file (formato prodotto + 3 mm di abbondanza per lato)
B = Formato prodotto
C = Area sicura (3 mm in meno rispetto al formato prodotto)